

A5	Genehmigungsgrundlage	österr. nat. Einzelgenehmigung
	Fertigungsstand Genehmigungsstufen	Einstufen-Genehmigung
	Erstmalige Zulassung am / in	21.04.2010 / Niederlande
	Ende Erstzulassung	09.09.2023
0.1	Fabrikmarke	LAG
0.2	Type / Variante / Version	0-3-39 KC / - / -
0.2.1	Handelsbezeichnung	0-3-39 KC
0.2.2	Type / Variante / Version des Basisfahrzeugs	- / - / -
0.4	Fahrzeugart / Fahrzeugklasse / Ergänzung zur Fahrzeugklasse	Sattelanhänger / O4 / -
0.5	Name des Herstellers	LAG Trailers N.V., Kanaallaan 54, 3960 Bree, Belgien
0.10	(Typen)Genehmigungsnummer / Datum(Typen)Genehmigung	21246/2021 / 10.09.2021
0.6	Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder	Rahmenlängsträger rechts vorne
0.10	Fahrzeug Identifizierungsnummer	YB4903003AL040623
0.6	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Fahrgestell	Rahmenlängsträger rechts vorne auf der Unterseite
1	Anzahl der Achsen / Räder	3 / 6
34	Achsen mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung: [Ja/Nein]	Ja
4 / 4.1	Radstand / Radstände [mm]	5600 / 1300 / 1400
30.1 / 30.2	Spurweite [mm]	2160 / 2160 / 2160
5 / 6 / 7	Länge / Breite / Höhe [mm]	10550 / 2550 / 3400
5.3	Aerodynamische Luftleiteinrichtungen	nicht vorhanden
12	Hinterer Überhang, [mm]	1200
10	Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhängevorrichtung und dem Fahrzeugheck [mm]	9560
G	Eigengewicht [kg]	6680
13	Masse des fahrbereiten Fahrzeuges mit Aufbau [mindestens-höchstens] [kg]	6680 - 6680
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges [kg]	6680
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]	39000
F2 / 17.1	höchstes zulässiges Gesamtgewicht [kg]	36000
	höchste zulässige Nutzlast [kg]	29320
19	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]	12000
16.3	Technisch zulässige Masse, Achsgruppe 1 [kg]	-
16.3	Technisch zulässige Masse, Achsgruppe 2 [kg]	-
13.1	Verteilung Masse fahrbereit auf die Stützlast [kg]	-
A12	höchste zulässige Sattellast [kg]	12000
N1 / 17.2	Höchste zul. Achslast [kg]	9000 / 9000 / 9000
16.2	Techn. zul. max. Achslasten [kg]	9000 / 9000 / 9000
35	Bereifung und Räder	385/55xR22,5 160J 22,5x11,75 / 385/55xR22,5 160J 22,5x11,75 / 385/55xR22,5 160J 22,5x11,75
A13	Bereifung und Räder Zeile 1	385/55xR22,5 160J 22,5x11,75
A13	Bereifung und Räder Zeile 2	385/65xR22,5 160J 22,5x11,75
A13	Bereifung und Räder Zeile 3	-
36	Bremsanlage (Kurzbeschr. bzw. Anh.-Bremsanschlüsse)	BBA: Druckluftbremse, ALB/ABV FBA: Federspeicher auf 2. und 3. Achse
A8	Art des Aufbaues, Österreichischer Nationaler Code	Wechselbrücke (austauschbarer Aufbau), 07 / auch kippbar;
38	Aufbaucode nach EU-Recht	Sattelanhänger, DA
R	Farbe des Fahrzeuges	Rot