

SCHEDA TECNICA

TRAILIX
VEICOLI INDUSTRIALI

SEMIRIMORCHIO CARRELLONE

SPECIFICHE PRODOTTO TX-3 SMART



SCHEDA TECNICA

TRAILIX
VEICOLI INDUSTRIALI

SEMIRIMORCHIO CARRELLONE



SPECIFICHE PRODOTTO TX-3 SMART

TIPOLOGIA: Semirimorchio Carrellone per trasporto macchine operatrici

UTILIZZO: Stradale, adatto a trattore stradale 4x2 con altezza ralla circa 1200 mm (Altezza ralla da verificare in fase progettuale su indicazione del cliente)

TIPO TELAIO: A collo d'oca, realizzato in acciaio ad alto limite di snervamento Telaio a doppia trave centrale con rinforzi trasversali di corsia

ASSALI: N.3 assi - portata tecnica 12 ton **TRAX** - 3° assale **AUTOSTERZANTE**

SOSPENSIONI: Pneumatiche con molle ad aria, ammortizzatori con valvola livellatrice Comandi Aria posizione LATO GUIDA

PNEUMATICI: Nr. 12 Pneumatici - 245/70 R 17.5 con cerchi in ferro
Pneumatici 245 → Altezza da terra 900 mm

FRENI: A tamburo

IMPIANTO FRENI: EBS Knorr Bremse o Wabco

COLLO D'OCA: Con sponde in acciaio removibili da 300 mm

PIANALE: Lunghezza Pianale 9.900 mm 8+8 Ganci laterali pianale a scomparsa

RAMPE: N° 2 Rampe singole posteriori - Traslabili manualmente

